

### 380g粗纹环保夹黑双喷布

产品型号: SL-BL02

**产品特点：**

- 100%涤纶环保涂层双喷布
- 隔光结构，遮蔽率100%，抗拉伸、撕裂强度优异
- 防卷曲，双面性能高度一致
- 适配UV，Latex，溶剂，弱溶剂墨水

**产品应用：**

户外展示，吊幔旗，双面吊旗等

**详细数据：**

产品特性	测试方式	测试结果
克重	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	380 克/平方米
基布	DIN 60001, ASTM D7641	涤纶
纱线	DIN EN ISO 2060, ASTM D 1907	1000×1000D
遮蔽率	ANSI PH2.19, ISO 5/2	100%
拉伸强度	DIN EN ISO 1421	2500×2350 N/5cm
撕裂强度	DIN 53363	380×370 N
防火	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1	符合DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1标准
门幅	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	最宽3.2米
卷长	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	50米
储存温度	-	10 ~40°C
储存湿度	-	10~70%RH
保质期	-	在推荐温湿度条件下可储存12个月

**喷绘方式**

溶剂	弱溶剂	UV	Latex
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
丝印	热转印	热升华直喷	

注：多数产品的克重存在平均 ±5% 的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。