

250g 普白夹黑布

产品型号: ST-209T/ST-209D

产品特点：

- 100%涤纶梭织布
- 白/黑/白三层隔光结构，质地柔软，高遮蔽，双面打印
- 适配热升华直喷，热转印，Latex

产品应用：

横幅，遮光窗帘等

详细数据：

产品特性	测试方式	测试结果
克重	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	250 克/平方米
基布	DIN 60001, ASTM D7641	100%涤纶
织造方式	N/A	梭织
缩率	ISO 9866-2-1991	≤2% (210°C, 30s)
遮蔽率	ANSI PH2.19, ISO 5/2	(98±2)%
延伸率	Length*Width=200*50mm, Speed=100mm/min, Tension=20N	经向: (50±15)% 纬向: (20±5)%
防火	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1	符合DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1标准
推荐发色温度	N/A	190°C, 30s
门幅	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	最宽3.2米
卷长	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	50米

喷绘方式

溶剂	弱溶剂	UV	Latex
			<input type="checkbox"/>
丝印	热转印	热升华直喷	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

注：多数产品的克重存在平均 ±5% 的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。