

480g亮光双喷夹黑布

产品型号: ST-237T/ST-237D

产品特点：

- 100%涤纶经编布
- 隔光结构，遮蔽率100%，双面打印效果一致，平整挺括，防卷曲
- 适配热升华直喷，热转印

产品应用：

遮光帘，易拉宝，吊旗等

详细数据：

产品特性	测试方式	测试结果
克重	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	480 克/平方米
基布	DIN 60001, ASTM D7641	100%涤纶
织造方式	N/A	经编
缩率	ISO 9866-2-1991	≤3% (210°C, 30s)
遮蔽率	ANSI PH2.19, ISO 5/2	100%
拉伸强度	DIN EN ISO 1421	680x1890 N/5cm
撕裂强度	DIN53363	100x190 N
防火	DIN 4102-1-B1	符合DIN 4102-1-B1标准
推荐发色温度	PD-3200RXD-260	190°C, 30s
门幅	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	最宽3.2米
卷长	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	50米

喷绘方式

溶剂	弱溶剂	UV	Latex
丝印	热转印	热升华直喷	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

注：多数产品的克重存在平均 ±5% 的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。