

220g直喷帐篷布

产品型号: ST-301E

产品特点：

- 100%涤纶面料
- 单面涂层，哑光质感
- 优异的抗拉伸、抗撕裂性能与防水特性，性价比极高
- 适配热转印工艺

产品应用：

帐篷，画框布等

详细数据：

产品特性	测试方式	测试结果
克重	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	220 克/平方米
基布	DIN 60001, ASTM D7641	100%涤纶
纱线	DIN EN ISO 2060, ASTM D1907	300×300D
织造方式	N/A	梭织
缩率	ISO 9866-2-1991	≤2% (210°C, 30s)
拉伸强度	DIN EN ISO 1421	1891x1112 N/5cm
撕裂强度	DIN53363	254x141 N
防火	DIN 4102-1-B1	符合DIN 4102-1-B1标准
推荐发色温度	N/A	190°C, 30s
门幅	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	最宽3.2米
卷长	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	50米

喷绘方式

溶剂	弱溶剂	UV	Latex
丝印	热转印	热升华直喷	
	<input type="checkbox"/>		

注：多数产品的克重存在平均 ±5% 的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。