

## 50g经编半透纱

产品型号: ST-1104T/ST-1104D

### 产品特点：

- 100%涤纶经编布
- 超轻款，质地轻薄如纱，墨水渗透性能优异
- 适配热升华直喷，热转印

### 产品应用：

屏风，装饰隔断，旗帜等

### 详细数据：

产品特性	测试方式	测试结果
克重	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	50 克/平方米
基布	DIN 60001, ASTM D7641	100%涤纶
织造方式	N/A	经编
缩率	ISO 9866-2-1991	≤2% ( 210°C, 30s )
拉伸强度	DIN EN ISO 1421	134x393 N/5cm
撕裂强度	DIN53363	24x68 N
防火	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1	符合DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1标准
推荐发色温度	N/A	190°C, 30s
门幅	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	最宽3.2米
卷长	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	100米

### 喷绘方式

溶剂	弱溶剂	UV	Latex
丝印	热转印	热升华直喷	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

注：多数产品的克重存在平均 ±5% 的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。