

## 狄安娜 190g弹力细纹梭织内打光布

产品型号: ST-100S

### 产品特点：

- 100%涤纶高密度梭织面料
- 抗皱性优异，耐折叠，表面极致顺滑，手感柔软细腻
- 高透光且透光均匀，色彩鲜艳，画面清晰
- 适配热升华直喷，热转印，UV，Latex

### 产品应用：

装饰隔断，展示画面等

### 详细数据：

产品特性	测试方式	测试结果
克重	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	190 克/平方米
基布	DIN 60001, ASTM D7641	100%涤纶
织造方式	N/A	梭织
缩率	ISO 9866-2-1991	≤2% ( 210°C, 30s )
透光率	ANSI PH2.19, ISO 5/2	(40±2)%
防火	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1	符合DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1标准
推荐发色温度	N/A	190~200°C 30~50s
门幅	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	最宽3.2米
卷长	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	50米

### 喷绘方式

溶剂	弱溶剂	UV	Latex
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
丝印	热转印	热升华直喷	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

注：多数产品的克重存在平均 ±5% 的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。