

260g经编内打光布**产品型号:** ST-129T/ST-129D**产品特点:**

- 100%涤纶经编内打光布
- 双面不同纹理，满足客户个性化选择，质地柔软，透光均匀
- 适配热升华直喷，热转印

产品应用:

内打灯箱，高端绷框展示等

详细数据:

产品特性	测试方式	测试结果
克重	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	260 克/平方米
基布	DIN 60001, ASTM D7641	100%涤纶
织造方式	N/A	经编
缩率	ISO 9866-2-1991	≤2% (210°C, 30s)
透光率	ANSI PH2.19, ISO 5/2	(28±4)%
防火	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1	符合DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1标准
推荐发色温度	N/A	190°C, 30s
门幅	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	最宽5.05米
卷长	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	50米

喷绘方式

溶剂	弱溶剂	UV	Latex
丝印	热转印	热升华直喷	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

注：多数产品的克重存在平均 ±5% 的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。