

**320g背灰涂层墙布****产品型号:** ST-221U**产品特点:**

- 100%涤纶梭织布
- 正面白色肌理面，背面灰色糙面，双面环保涂层，平整度佳，高遮蔽
- 适配UV,Latex

**产品应用:**

墙布，易拉宝等

**详细数据:**

产品特性	测试方式	测试结果
克重	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	320 克/平方米
基布	DIN 60001, ASTM D7641	100%涤纶
织造方式	N/A	梭织
遮蔽率	ANSI PH2.19, ISO 5/2	99%
防火	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1	符合DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1标准
推荐发色温度	N/A	190°C, 30s
门幅	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	最宽5.05米
卷长	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	50米

**喷绘方式**

溶剂	弱溶剂	UV	Latex
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
丝印	热转印	热升华直喷	

注：多数产品的克重存在平均  $\pm 5\%$  的浮动属于正常现象。以上所有信息仅供参考，买方应自行测试并判断产品是否适用。所提及的数据均为测试结果的平均值，不可用于诉讼或保修目的。